

## Sliding table saw T 60

### Sliding table saw T 60 -Basic ベーシック

最大切断長: 3,0 m  
右リップ定規最大寸法設定幅: 850 mm  
毛ひき切断装置搭載はオプション  
機械重量: approx. 1000 kg  
モーター馬力: 4 kW (5,5 HP) / 200 V-50/60 Hz  
最大切断厚みMax.: 80 mm / 丸ノコφ 315 mm搭載時  
主軸回転数: 4000 rpm  
コントロールパネル: 機械前面に配置  
搭載可能丸ノコ径: 315 mm

- 割り刃一体タイプ安全カバー
- PC 液晶タッチパネル式コントロール制御
- デジタル自動位置決めモーター駆動式
- 鋸軸 昇降/傾斜自動制御
- 鋸軸傾斜 0-46度(自動制御)
- マーチン純正割り刃一体型集塵カバー搭載
- 必要最低集塵風量 18 m<sup>3</sup>/min
- 右リップ定規はアナログ式読み取りスケール



### Sliding table saw T 60 - Classic クラシック

最大切断長: 3,0 m  
右リップ定規最大寸法設定幅: 850 mm  
毛ひき切断装置搭載はオプション  
機械重量: approx. 1050 kg  
モーター馬力: 5.5 kW (7,5 HP) / 200 V-50/60 Hz  
最大切断厚みMax.: 130 mm / 丸ノコφ 400 mm搭載時  
主軸回転数: 4000 / 4800 / 6000 rpm  
コントロールパネル: 機械前面に配置  
搭載可能丸ノコ径: 400 mm

- 割り刃一体タイプ安全カバー
- PC 液晶タッチパネル式コントロール制御
- デジタル自動位置決めモーター駆動式
- 鋸軸 昇降/傾斜自動制御
- 鋸軸傾斜 0-46度(自動制御)
- マーチン純正集塵カバー付安全カバー搭載
- 必要最低集塵風量 21m<sup>3</sup>/min
- 右リップ定規寸法はパネルスクリーンにデジタル表示



### Sliding table saw T 60 - プレジジョンPrecision (鋸軸傾斜左右 + - 0度 から 46度)

最大切断長: 3,0 m  
右リップ定規最大寸法設定幅: 850 mm  
毛ひき切断装置搭載はオプション  
機械重量: approx. 1050 kg  
モーター馬力: 5.5 kW (7,5 HP) / 200 V-50/60 Hz  
最大切断厚みMax.: 72 mm / 丸ノコφ 315 mm搭載時  
主軸回転数: 5000 rpm  
コントロールパネル: 機械前面に配置  
搭載可能丸ノコ径: 315 mm

- 割り刃一体タイプ安全カバー
- PC 液晶タッチパネル式コントロール制御
- デジタル自動位置決めモーター駆動式
- 鋸軸 昇降/傾斜自動制御
- 鋸軸傾斜 0-46度(自動制御)
- マーチン純正割り刃一体型集塵カバー搭載
- 必要最低集塵風量 21m<sup>3</sup>/min
- 右リップ定規寸法はパネルスクリーンにデジタル表示



- PC(パソコン)へ出力できるデータ装置内蔵

1. テーブル長さ 1.9mモデル(各種共通)
2. テーブル長さ 3.3mモデル(各種共通)
3. テーブル長さ 3.7mモデル(各種共通)



Certified according to  
DIN EN ISO 9001  
Reg.Nr. 4109



**\* 各種オプションについては別途お見積り申し上げます。**

本体価格には運搬費、及び技術指導費は含まれておりません。また、機械データは各種作業条件にもより、変わります。また、機械オプションパーツに関しては予期無く変更もございます。詳しくは、ドイツ・マーチン社正規代理店(株)シノダコーポレーション担当まで、お問い合わせ願います。

ドイツ・マーチン社日本正規総代理店 (株)シノダコーポレーション 本社:名古屋市南区鶴里町1-78

TeL 052-824-0771 Fax 052-822-5146 e-mail: shinoda@mta.biglobe.ne.jp

URL:<http://www.shinoda-corporation.com>